

# Capacryl Aqua PU Mat



## Technische gegevens

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Toepassing        | Coating, waterverdundbaar   |
| Soortelijke massa | 1,30 g/cm <sup>3</sup>      |
| Verbruik          | 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> |
| Glansgraad        | Mat (conform DIN EN 13300)  |

## Inhoudsstoffen

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Productcode/GISCODE                 | M-LW01                                     |
| Inhoudsstoffen                      | Lak op basis van polyurethaan/polyacrylaat |
| Conserveermiddel                    | aanwezig                                   |
| VOS-gehalte conform RL 2004/42/EG   | < 8 %                                      |
|                                     | < 110 g/l                                  |
| VOS-gehalte LEED [less water]       | < 210 g/l                                  |
| Waterverdundbaar conform 2004/42/EG | ja                                         |
| (Decopaint)                         |                                            |
| Lood, cadmium, chroom VI *          | niet aanwezig                              |
| (* niet aanwezig)                   |                                            |

## Milieulogo

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Blauwe Engel                         | RAL-UZ 12a |
| Voldoet aan de VOS-richtlijn volgens | RAL-UZ 12a |

**Gebouwcertificering**

Geschikt conform DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) "Risico's voor plaatselijk milieu"

| Nr. | Toepassing                                                                                                                 | Soort product                                            | QS 1 | QS 2 | QS 3 | QS 4 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 1   | Vloeibare coatings op niet minerale ondergronden: metalen, hout, kunststoffen                                              | Lakken / beitsen                                         | ja   | ja   | ja   | ja   |
| 26  | Ondergrond van aluminium en edelstaal op gevels: gevelbekleding                                                            | Producten voor het beschermen van metaal                 | ja   | ja   | ja   | ja   |
| 27  | Fabrieksmatig behandelde bouwdelen zoals bijv. gevelelementen, deuren, radiatoren etc. Vuurverzinken valt hier niet onder. | Vorstrijkmiddel en afwerklaag (bijv. muurverven, lakken) | ja   | ja   | ja   | ja   |

|                                       |                                                         |                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Geschikt voor toepassing conform LEED | Categorie (IEQ4.2 - 2009)                               | pigmented lacquer |
|                                       | VOS-limiet                                              | 550 g/l           |
|                                       | Voldoet aan limiet                                      | ja                |
| Aandeel recycling                     | niet getest                                             |                   |
| Fabrikant                             | DAW SE<br>Roßdörfer Straße 50<br>DE-64372 Ober-Ramstadt |                   |

**Duurzaamheidsverklaring Stand: 27-07-2017**

Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf Ihre Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten Fassung, und in Verbindung mit den aktuellen Technischen Informationen sowie dem Sicherheitsdatenblatt. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage.