

Silicaatverven (1K of 2K)

Algemene gegevens

- Toepassing:** waterafstotende verf (hydrofoberingsmiddel) op waterbasis
- Samenstelling:** waterglas (kaliumsilicaat oplossing), kunststof dispersies, kleurstoffen
- Gevaren:** prikkelend voor de ogen, de luchtwegen en de huid; ontvet de huid

Preventieve maatregelen

Brand/explosie: geen specifieke maatregelen

Inademen: bij verspuiten:
halfgelaatsmasker met filter type P2

Huid: direct huidcontact vermijden;
handschoenen, type natuurrubber,
nitrilrubber



Ogen: ruimzichtbril bij spuiten, rollen en
boven het hoofd werken



Inslikken: geen specifieke maatregelen

Bedrijfshulpverlening

alle beschikbare blusmiddelen
toegestaan

frisse lucht, rust

verontreinigde kleding uittrekken;
wassen met veel water en zeep

15 minuten spoelen met (lauw)
water; arts waarschuwen

mond laten spoelen; geen braken
opwekken; arts waarschuwen

Opslag

gescheiden van zuren; vorstvrij;
koel; droog

Opruiming

morsvloeistof opnemen in inert
absorptiemiddel; restant wegspoelen
met veel water

Milieu

Eural: 08 01 19*

Gevaarlijk afval: Ja

Opmerkingen

Gebruik een verzorgende huidcrème. Zie voor informatie bij werken met verf de brochure 'Schilderwerk in gezonde handen'.